

技術的パラメータ TECHNICAL PARAMETERS

説明	DESCRIPTION	UNIT	YMJ3200-SII		
国際公認型号			2350		
			A	B	C
スクリュー径	Screw Diameter	mm	65	70	75
スクリューL/D比率	Screw L/d Ratio	L/D	22	20	19
理論射出体積	Theoreticl Shot Volune	cm ³	1078	1347	1546
射出重量	Shot Weight(Ps)	g	981	1226	1407
		oz	34.6	43.2	49.6
射出圧力	Injection Pressure	Bar	2028	1749	1523
回転速度	Screw Speed	r/min	154		
型締力	Clamping Force	kN	3200		
型開閉ストローク	Opening Stroke	mm	670		
タイバー間隔 (H×V)	Space Between Tie-height	mm	730 x 680		
最大金型厚さ	Max Mold Height	mm	700		
最小金型厚さ	Min Mold Height	mm	280		
エジクタストローク	Ejector Stroke	mm	180		
エジクタ力	Ejector Force	kN	110		
油圧ポンプ電動機出力	Drive Power	kW	36.7		
ネスティング寸法	Hesting Dimensions	kW	22.04		
制御回路電力	Number Of Temp Control		4+1		
機械寸法	Machine Dimensions	m	7.7 x 2.0 x 2.1		
機械質量	Machine Weght	t	13.05		
ホッパー体積	Hopper Capacity	kg	50		
作動油体積	Oil Tank Capacity	L	550		

金型取付関係図 TEMPLATE DIMENSIONS

